

# Fiber Glass

## Wall Decoration ProGold Comfort - CleanAir glasweefsel wandbekleding

### Algemeen

---

Binnenluchtverontreiniging wordt steeds een groter aandachtspunt, voor zowel privéwoningen als openbare gebouwen. ProGold CleanAir glasweefsel contribueert aan de reductie van volatiele organische componenten zoals formaldehyde, die zich bevinden in heel wat vloeren, meubels en bouwproducten.

Dankzij een grote absorptiekracht heeft ProGold CleanAir een luchtzuiverende werking. Samen met SigmaCare Cleanair, die dezelfde luchtzuiverende werking heeft, biedt dit totaalconcept een ideale leefomgeving voor personen die gevoelig zijn voor hoofdpijn, irritaties, chronische luchtwegaandoeningen. Getest door APAVE garandeert ProGold Cleanair een werking van 10 jaar, zelfs na vier lagen muurverf (inclusief een onderhoudsbeurt).

De collectie ProGold CleanAir glasweefsel bestaat uit 2 referenties:

Referentie	ProGoldnummer
PG 80 CA	194401
PG 90 CA	194402

### Plaatsing

---

**Ondergrond**

De ondergrond moet droog, zuiver, vast, licht absorberend en vlak zijn.

**Plaatsing**

De lijm met een ProGold vachtrol gelijkmatig op de muur aanbrengen. De banen in de lijm leggen en met een ProGold gummirol of de ProGold behangspatel aandrukken. Het overtollige materiaal boven en beneden met de spatel en een ProGold afbreekmesje afsnijden. Volgende banen naad tegen naad kleven. Lijmvlekken onmiddellijk verwijderen.

# Fiber Glass

## Wall Decoration ProGold Comfort - CleanAir glasweefsel wandbekleding

### Technische eigenschappen

**Productomschrijving** ProGold CleanAir Fiber Glass is een gestructureerd glasweefsel voor het afwerken van muren en plafonds. ProGold CleanAir is te overschilderen met een verf op waterbasis of op solventbasis (bij voorkeur SigmaCare Cleanair).

- Eigenschappen**
- Luchtzuiverende werking
  - Maatvast
  - Overbrucht voegen en barsten
  - Stoot- en slagvast
  - Eenvoudig aan te brengen
  - Naadloos te verwerken

	PG 80 CA	PG 90 CA
<b>Samenstelling</b>	100% glasweefsel	
<b>Gewicht</b>	120 g/m <sup>2</sup>	135 g/m <sup>2</sup>
<b>Afmeting ( b x l )</b>	1m x 50m	
<b>Brandreactieklasse volgens EN 13501-1 norm</b>	Euroklasse B-s1, d0 op ondergrond A1 of A2	
<b>Certificaat</b>	OekoTex* volgens Standaard 100: klasse 1	
<b>Lijm (aangewezen)</b>	ProGold Glasweefsellijm 2000 Eventueel aangebracht met behulp van een inlijmapparaat	
<b>Lijmverbruik (indicatief)</b>	250 g/m <sup>2</sup>	
<b>Verfverbruik (indicatief)</b>	350 - 500 g/m <sup>2</sup> (watergedragen, 2 lagen)	
<b>Muurzijde</b>	Binnenkant van de rol	

\* De glasweefsels zijn gecertificeerd met de Oeko-Tex standaard 100 met kwaliteitsklasse 1, wat garandeert dat de glasweefsels op de meest ecologische manier geproduceerd en verpakt worden.