

# Brava Isotex

de blokkade tegen doorslaggevoelige vervuiling



Vanzelfsprekend



### Isoleren én dekken in één

Ideaal voor renovatie- en onderhoudswerk is de watergedragen, isolerende binnenmuurverf Brava Isotex. Deze muurverf rekt af met vrijwel alle vormen van doorslaggevoelige vervuilingen. Het heeft bijzonder goede dekkende eigenschappen en is bovendien oplosmiddelarm. Brava Isotex kan daarom binnen veilig en zonder last van geur worden verwerkt.

Brava Isotex is een effectieve probleemoplosser: isoleren en tegelijk dekkend afwerken van ondergronden zonder kans op doorslag. Een product dat zeer licht en soepel verwerkbaar is.

Brava Isotex is dan ook buitengewoon vriendelijk in gebruik en beschikt daarnaast over bijzondere esthetische eigenschappen.

### Technische informatie

Voor licht vervuilde ondergronden zal één laag Brava Isotex dikwijls verontreinigingen al voldoende blokkeren. Gemiddeld tot zware vervuiling vraagt een iets rigoureuze aanpak. In dat geval zijn twee lagen Brava Isotex het antwoord.

Daarmee zijn vervuilingen als nicotineaanslag, waterkringen, koffie- en theevlekken, roet- en rookplekken afdoende te behandelen.

De muurverf heeft bovendien een goede dekking. Het is dan ook een muurverf waarmee snel een prima resultaat bereikt wordt.

Brava Isotex hecht goed op bestaande pleisterlagen, muurverven en onbehandelde steenachtige ondergronden zoals beton, schuurwerk en metselwerk. Maar ook gipskarton, boardplaten en hout-

vezelplaten laten zich uitstekend afwerken met Brava Isotex. De muurverf is na een uur kleefvrij en na vier uur doorgedroogd. Een tweede laag kan de volgende dag al worden overgeschilderd.

### Kenmerken voor applicatie

- Zeer goed isolerend
- Toepasbaar over verontreinigingen zoals nicotine-, rook- en roetaanslag, waterkringen, koffie- en theevlekken, inhoudsstoffen van houtvezelplaten, bitumen en markers
- Uitmuntende dekking
- Zeer lichte verwerking
- Geurarm

### Kenmerken in gebruik

- Niet vergelend
- Schrobvast volgens DIN 53778
- Niet verzeepbaar
- Waterdampdoorlatend
- Leverbaar in kleur



Lees alle technische kenmerken en applicatiegegevens in het kenmerkenblad 8814.

Vanzelfsprekend



**Brander Afbouwproducten**

Ketelaarskampweg 1-7  
Postbus 2437, 5202 CK 's-Hertogenbosch

**Informatie**

tel. 073 - 627 1777, fax 073 - 622 0570  
www.brander.nl, info@brander.nl

 Een PPG Merk