

Brander Filler & Finish LW

OMSCHRIJVING	Direct verwerkbare en lichtgewichtige voegenvuller en egalisatiepleister voor binnen op basis van kunstharsdispersie.
GEbruIKSDOEL	Het vullen van naden bij gipskartonplatten met afgeschuinde langskanten (AK) en schroefgaten in gipskartonplaten. Kleine reparaties in minerale oppervlakken (eerste laag) en het egaliseren van gipskartonplaten (tweede laag).
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none">• Glad en wit eindresultaat.• Hoog vullend vermogen.• Gemakkelijk verwerkbaar.• Lichtgewicht.
KLEUREN EN GLANS	Wit. Mat.
VERPAKKING	Plastic emmer 15 kg.
BASISGEGEVENS	Dichtheid : 1,1 kg/dm ³ Laagdikte : 1 tot 4 mm, afhankelijk van de toepassing. Vlampunt : niet van toepassing.
	Droogtijden bepaald bij 23°C en 50% R.V. Doorgedroogd na : 8-10 uur, afhankelijk van de laagdikte Overschilderbaar na : ca. 16 uur
VERBRUIK	Circa 1,1 kg/m ² per mm laagdikte, afhankelijk van ondergrond en toepassing.
ONDERGROND-CONDITIES	Ondergrond volledig afgebonden, hard, draagkrachtig en voldoende droog. Vochtpercentage gipsgebonden ondergronden: max. 1%. Vochtpercentage cementgebonden ondergronden: max. 4%. Vullen of egaliseren van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot onthechting en aantasting van het product. Zie ook Brander Informatieblad 1391. Gipskartonplaten dienen volgens voorschrift van de betreffende fabrikant te worden aangebracht.
VERWERKINGS-CONDITIES	Voor de noodzakelijke (door) droging moet tijdens applicatie en droging van het product aan de volgende voorwaarden worden voldaan: Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 5°C en 35°C. Relatieve vochtigheid maximaal 80%. Zorg voor optimale ventilatie en verwarming tijdens- en na verwerking.

Brander Filler & Finish LW

SYSTEMEN

Vullen van naden

- Ondergrond stof en vetvrij maken.
- Met karton ommantelde voegen afborstelen.
Open en afgeschuinde gipskanten voorstrijken met Brander Haftgrund (1 : 4 verdund).
- Zelfklevend gaasband (5 cm) aanbrengen in de voeg (bij AK platen)
- De voeg vullen met Brander Jointfiller 45, Brander Jointfiller 120 of Brander jointfiller LW Paste (voor verwerking zie betreffende kenmerkenblad).
- Na droging een laag Brander Filler & Finish LW aanbrengen.

Egaliseren van gipsplaten en minerale ondergronden

- Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen.
- Niveauverschillen en incidentele beschadigingen repareren en egaliseren.
- Zuigende en/of licht poederende ondergronden voorstrijken met Brander Haftgrund (1 : 4 verdund).
- Egaliseren met Brander Filler & Finish LW.
Afhankelijk van het type afwerking, kan een tweede, dunne laag, noodzakelijk zijn.

Noot 1

Voor een gladdere afwerking is het wenselijk de aangebrachte laag licht te schuren.

Noot 2

Gipsplaten kunnen bij blootstelling aan UV-licht vergelen. Deze vergeling kan doorslaan in de afwerklaag. Het isoleren van deze doorslag is noodzakelijk alvorens deze met de afwerklaag te behandelen. Gebruik hiervoor Brander Isotex of Brander Isostreichgrund, afhankelijk van de afwerklaag.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Verdunning

Geen, materiaal is gereed voor verwerking. Bij doormenging zal het product smeüiger worden.

Applicatiemethode (egaliseren)

Aanbrengen met een vlakke spaan en afwerken met een Zweeds mes.

Reiniging gereedschap

Direct na gebruik met leidingwater.

VEILIGHEIDS-MAATREGELEN

Zie productveiligheidsblad van Brander Filler & Finish LW.

HOUDBAARHEID

tenminste 12 maanden in gesloten verpakking.
Koel, droog en vorstvrij bewaren.

Brander Filler & Finish LW

CE-MARKERING

Brander Afbouwprodukten, Postbus 2437, 5202 CK, Den Bosch
13

EN 13963-2005
Brander Filler & Finish LW
Voegvulmiddelen voor gipsplaten

Brandgedrag: A2-S1,d0
Buigsterkte (buiglast): NPD
Gevaarlijke stoffen: NPD

REFERENTIES**Informatieblad**

Toelichting op de Brander kenmerkenbladen

nummer

1390

PPG Coatings Nederland B.V. / Brander Afbouwprodukten, Postbus 2437, 5202 CK, 's-Hertogenbosch. Tel: (073) 627 17 77, Fax: (073) 622 05 70, e-mail: info@brander.nl, website: www.blander.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgave. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten. Brander Afbouwprodukten is een merk van PPG.