

Drift og vedligeholdelsesvejledning for udendørs mineralske malebehandlede overflader

Denne rengørings og vedligeholdelsesvejledning gælder for udendørs mineralske malebehandlede overflader. Det forudsættes, at arbejdet er udført i henhold til Sigma Coatings malerfagligt behandlingskatalog (MBK), og produktbeskrivelse for de aktuelle produkter, samt at de relevante projekteringer og kontrolprocedurer er fulgt.

Periodiske eftersyn

Eftersyn foretages mindst en gang hver andet år. Tilstandsrapport udarbejdes efter hvert eftersyn.

Rengøring

Rengøring af malede overflader må tidligst ske en måned efter malearbejdets afslutning. Almindelig rengøring udføres ved afvaskning med vand tilsat Grundrens Rengøringen starter nedefra og fortsættes opefter, således at der ikke løber vaskevand ned over tørre facadeflader. Derudover kan der benyttes højtryksrensning med moderat tryk eller spuling med vandslange

Vedligeholdelse

Omfang af vedligehold må vurderes løbende ved periodiske eftersyn. Hyppigheden af vedligeholdelsen er afhængig af miljø og omgivelser.

Reparationer

Lokale skader udbedres omgående efter registrering. Udbedringen udføres som indeholdt i Sigma Coatings' malerfagligt behandlingskatalog, samt produktbeskrivelser for pågældende produkter. Kontakt Sigma Coatings Teknisk Service, hvor særlige forhold gør sig gældende, eller hvor der er tvivl.

Med venlig hilsen
Sigma Coatings
Teknisk Service
Tlf.: +45 56 64 50 00