

Fiber Glass

Wall Decoration ProGold Comfort - Fungi revêtement mural fibre de verre

Général

Jamais on n'avait autant prêté attention au confort hygiénique qu'aujourd'hui. En effet, nos pièces sont de plus en plus souvent confrontées à des micro-organismes environnementaux. Dans les environnements comme les chambres à coucher, et à plus forte raison dans un environnement hospitalier ou de maison de repos, ces micro-organismes peuvent s'avérer très nocifs pour la santé des occupants.

La fibre de verre ProGold Fungi a été spécialement développée pour prévenir la formation de moisissures et de bactéries. En combinaison avec les peintures résistantes aux bactéries SigmaCare Immun et aux moisissures SigmaCare fungi de Sigma, ce concept total constitue un bouclier hygiénique unique empêchant les organismes de s'installer dans le mur ou sur les surfaces peintes.

La collection fibre de verre ProGold Fungi contient 2 références:

Référence	N° ProGold
PG 80 FU	194501
PG 90 FU	194502

Méthode de pose

Support

Le support doit être sec, propre solide, légèrement absorbant et lisse.

Pose

Découper la fibre avec un cutter ou éventuellement des ciseaux (à la hauteur de la pièce en comptant 5 à 10 cm de plus). Sur la largeur de 1 à 2 bandes, appliquer la colle pour fibre de verre ProGold de façon uniforme à l'aide d'un rouleau en peau de mouton ou utiliser une machine à encoller. N'appliquer la colle que si la fibre peut être posée dans les 20 minutes. Poser la première bande le long d'un fil à plomb et pousser contre le mur avec une spatule à maroufler dans un mouvement descendant. Découper la fibre qui dépasse au niveau du plafond et de la plinthe.

Les corrections sont possibles pendant un certain temps. Procéder de la même manière pour les autres bandes de fibre : chaque bande est appliquée le long de la précédente (bord à bord). Après séchage, la fibre de verre peut être peinte avec une peinture de l'assortiment Sigma Coatings.

Fiber Glass

Wall Decoration ProGold Comfort - Fungi revêtement mural fibre de verre

Caractéristiques techniques

Description

ProGold Fungi Fiber Glass est une fibre de verre structurée pour la finition de murs et plafonds. ProGold Fungi peut être repeint avec une peinture en phase aqueuse ou solvantée (de préférence SigmaCare Fungi).

Caractéristiques

- Prévention de la formation de moisissures et bactéries
- Dimension stable
- Recouvre crevasses et fissures
- Résistant aux frottements et chocs
- Application facile
- Joints invisibles

	PG 80 FU	PG 90 FU
Composition	100% fibre de verre	
Masse surfacique	115 g/m ²	130 g/m ²
Dimension (larg. x long.)	1m x 50m	
Réaction au feu selon la norme EN13501-1	Euroclass B-s1, d0 sur support A1 ou A2	
Certificat	OekoTex* selon le Standard 100: Classe 1	
Colle (indiquée)	ProGold Colle pour fibre de verre 2000 (éventuellement appliquer à l'aide d'une machine à encoller appropriée)	
Consommation en colle (indicative)	250 g/m ²	
Consommation en peinture (indicative)	350 - 500 g/m ² (en phase aqueuse, 2 couches)	
Côté mural	A l'intérieur du rouleau	

* Les fibres de verre sont certifiées avec le OekoTex standard 100: Classe 1. Ceci garantit une production et un emballage écologique.