

MBK typebetegnelse	Vævklæber.	
Beskrivelse	Rulleklæber på basis af PVA og modificeret stivelse.	
Anvendelse	Til opsætning af glasvæv, filt og "textile" vægbeklædninger med papirbagside i tørre rum.	
Farve og glans	Cremehvid.	
Basisoplysninger v. 20°C, 50% RF	Bindemiddel	PVA og modificeret stivelse.
	Tørstofindhold	Ca. 28%.
	Åbentid	Ca. 20 min., afhængig af temperatur, lagtykkelse etc.
	Brandfarlighed	Ingen.
Forbrug	3-5 m ² /litr., afhængig af underlag.	
Krav til bunden	Bunden skal være let sugende. Stærk sugende eller let smittende underlag grundes med Sigma Mikrodispersgrunder. Den opsatte beklædning skal være tør, før evt. viderebehandling foretages.	
Brugsanvisning	<u>Temperatur</u> Min. +15°C og max. 85% RF ved påføring og hærdning.	
	<u>Fortynding</u> Vand. Skal normalt ikke fortyndes.	
	<u>Påføring</u> Langluvet malerulle, pensel eller tandet spartel.	
	<u>Rengøring</u> Værktøj: Straks efter brug i vand.	
Sikkerhedsregler	For malearbejde 00-1.	
Holdbarhed	Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.	
Emballage	5 ltr. plastspand og 15 ltr. rullespand.	