

## SigmaOil Maintenance

### OMSCHRIJVING

Transparante onderhoudsolie voor binnen, op basis van lijnolie.

### GEBRUIKSDOEL

Beschermen en onderhouden van geoliede houten vloeren, meubels en trappen.

### VOORNAAMSTE KENMERKEN

- Gemakkelijk verwerkbaar
- Water- en vuilafstotend
- Uitstekende slijtvastheid

### KLEUR EN GLANS

Kleurloos

Mat

Het aanbrengen van meerdere lagen zal de glansgraad verhogen.

### VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND

#### ONDERHOUD VAN GEOLIED HOUT

<b>Algemeen</b>	Reinigen met een geschikt middel en droog maken. Eventuele zeepresten verwijderen. Gebruik voor een grondige reiniging SigmaOil Remover.
<b>Afwerken</b>	1 Dunne, egale laag SigmaOil Maintenance aanbrengen in de richting van de houtnerf. Na enkele minuten inwerking nawrijven met een droge, pluisvrije doek. Niet belasten of met water behandelen binnen 24 uur na aanbrengen.
<b>Ondergrondconditie</b>	Het houtvochtgehalte mag maximaal 10 - 12% zijn.

### VERWERKING VAN DE OLIE

<b>Gereedschap</b>	Kwast of roller. Of machinaal (boenmachine) aanbrengen met een zachte beige pad.
<b>Voor gebruik</b>	Goed roeren.
<b>Verdunning</b>	Onverdund verwerken.
<b>Temperatuur</b>	De ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens applicatie en droging dient minimaal 15°C te zijn met een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 80%.
<b>Na gebruik</b>	Luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede afsluiting.
<b>Attentie</b>	Drenk doeken en pads onmiddellijk na gebruik in water vanwege het risico op zelfontbranding van de in olie gedrenkte materialen. Deze dan als chemisch afval behandelen. Reinig kwasten en rollers direct na gebruik met terpentijn.

## SigmaOil Maintenance

### UITSTRIJKVERMOGEN

**Praktisch rendement** Afhankelijk van de vorm van het object, conditie en profiel van het oppervlak, houtsoort, applicatiemethode, ervaring en weersomstandigheden.

**Theoretisch rendement** Ca. 50 m<sup>2</sup>/l.

### DROGING BIJ 23°C EN RELATIEVE VOCHTIGHEID VAN 50%

**Stofdroog** Na ca. 1 uur.

**Overstrijkbaar** Na ca. 4 uur.

**Belastbaar** Na ca. 24 uur.

### REINIGEN

**Morsvlekken en spatten** Wegnemen met een doek.

**Gereedschap** Kwasten en rollers onmiddellijk na gebruik met terpentijn schoonmaken. Doeken en pads direct na gebruik drenken in water en deze dan behandelen als chemisch afval.

### HOUDBAARHEID EN BEWAARCONDITIES

In ongeopende goed afgesloten verpakking, op een droge plaats bewaart, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, is dit product ca. 2 jaar houdbaar.

### PRODUCTGEGEVENS

OLIE IN DE BUS

DROGE LAAG

**Verpakking** 1 liter

Optimale eigenschappen na ca. 1 week drogen bij ca. 23°C.

### PRODUCTGEGEVENS

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij naar de verpakking van dit product.