SIGMATEX 1 RF

FÄRGTYP	Helmatt, reflexfri, högtäckande takfärg för invändig målning.
EGENSKAPER	Kan appliceras på betong, lättbetong, gips m.m. samt till tidigare målade och rengjorda ytor. Speciellt avsedd för tak med kritiskt ljusinsläpp.
TEKNISKA DATA	
Bindemedel	Vinylacetatcopolymer
Lösningsmedel	Vatten
Pigment	Titandioxid och fyllnadsmedel
Volymtorrhalt	Ca. 30 %
Glans	Helmatt
Torktid **(23°C och 50 % RF)**	Ca. 1 timme Övermålningsbar : efter 4 timmar Min. 6°C och max 85 % RF vid applicering och torkning
Färgåtgång	8 - 10m²/l beroende på underlag
Kulör	NCS
Förpackning	10 liter
PRAKTISKA ANVISNINGAR	
Förbehandling	Underlaget skall vara rent och torrt. Ny puts eller betong samt smetande underlag grundas med Sigma Microdispersgrund.
Applicering	Pensel, rulle eller spruta
Förvaring	Frostfritt
Rengöring av verktyg	Vatten omgående efter målning

Sigma Färg AB
Box 4055
Transportgatan 37
422 04 Hisings-Backa

Telefon: +46 31 570730
Fax: + 46 31 571860
E-post: peter.svensson@sigmafarg.se

Den information och data som lämnas här, bygger främst på information som framkommit genom experimentella laboratorieprovningar.
De lämnas med ledning av vårt bästa vetande men utan att innebära någon garanti. Kundens appliceringsmetoder, krav, arbetsbetingelser och andra omständigheter ligger utanför vår kontroll. Vi rekommenderar kunden att själv övertyga sig om materialets lämplighet.