



MATERIALEBESKRIVELSE

MBK typebetegnelse Akryl vegg- og takmaling.

Beskrivelse Miljømerket supermatt vegg- og takmaling på basis av 100 % acryl.

Anvendelse Til vegger og tak av puss, betong, letbetong, gipsplater mm., samt til tidligere malte og rengjorte overflater.

Kan med fordel anvendes på overflater med kritisk lysinnfall og hvor det stilles høye krav til å oppnå en ensartet overflate uten overlapp og synlige rullespor.

Egenskaper Vaskeklasse 1 – EN 13300. Glans 1. Ytterst matt og flott overflate. Diffusjonsåpen og alkaliebestandig.

Expert kan med fordel brukes på vegg og tak i samme rom for å skape en fullstendig sømløs overgang.

Etterlater ingen synlige striper eller rullespor, nesten uansett arbeidsgangens alminnelige varighet eller påføringsmetode.

Velegnet til etterfølgende flekkreparasjoner i lyse nyanser: Dypp malingen på så det ikke påføres for mye maling i flekkreparasjonen, best hvis det repareres med maling fra samme spann/batch nr. som fra start. Anvend en velegnet pensel eller minirulle med samme struktur som den opprinnelige påføring er foretatt med. Ved flekkreparasjon på mørke nyanser kreves større omhyggelighet for å gjøre det så usynlig som mulig.

Produktet er merket med ecolabel.

Farve og glans Kan tones etter NCS eller Voice of Colour. Glansgrad under 1. Supermatt og refleksfri overflate.

Basisoplysninger v. 23°C, 50% RF

Bindemiddel	Akryldispersion
Vektfylde	1,32 g/cm ³
Tørrstoffinnhold	Vol %: 37 – Vekt %: 53
Tørketid	Ca. 1 time
Overmalbar	Etter 4 timer
Vaskbarhet	EN 13300 - klasse 1

Dette Tekniske datablad erstatte alle tidligere utgaver. De anførte opplysninger er basert på laboratoriemessige forsøk samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gaves på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

Teknisk Datablad

Sigma Expert



Brannrisiko

Ingen

FORHOLD VED BRUK

Forbruk	7-8 m ² /ltr., avhengig av underlagets karakter og påføringsmetode
Krav til underlag	Underlaget skal være rent, tørt og smittefritt. Ubehandlede overflater og lett smittende overflate grunnes med Mikrodispersgrunder. Tidligere malte overflater rengjøres med Grundrengjøring. Evt. blanke og harde overflater mattslipes. Slipestøv fjernes.

BRUGSANVISNING

Temperatur	Min. +5°C og max. 85% RF ved påføring og tørking
Fortynning	Vann
Påføring	Pensel, rulle eller airless-sprøyte
Rengjøring	Verktøy: Straks etter bruk i vann

YTTERLIGERE OPPLYSNINGER

Holdbarhet	Minst 12 måneder ved frostfri oppbevaring i tett originalemballasje.
Sikkerhet	Se teknisk sikkerhetsdatablad for ytterligere opplysninger.



Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte opplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.