

Fiber Glass

Wall Decoration ProGold Efficiency -Preglued glasweefsel wandbekleding

Algemeen

ProGold voorgelijmd glasweefsel is al voorzien van een droge lijmlaag. Deze lijmlaag wordt door water geactiveerd (mbv van een aangepast inlijmapparaat). Met deze techniek kan tijdsbesparend en efficiënt gewerkt worden.

De collectie ProGold Preglued glasweefsel bestaat uit 1 referentie:

Referentie	ProGoldnummer
PG 90 GL	194201

Plaatsing

Ondergrond

De ondergrond moet droog, zuiver, vast en egaal zijn.

Plaatsing

Het weefsel afsnijden met het ProGold Afbreekmes of eventueel afknippen (op kamer hoogte plus 5 à 10 cm overlengte). De baan door een aangepast lijmapparaat (gevuld met water) halen. Het water activeert de lijm. De eerste baan langs een uitgezette loodlijn aanbrengen en met de ProGold Behangspatel aandrukken. Behangspatel in neerwaartse richting tegen de wand drukken. De overlengte bij het plafond en de plint afsnijden. Correcties zijn mogelijk binnen de open tijd. Voor de volgende banen dezelfde werkwijze; elke baan wordt stotend geplakt (rand tegen rand).

Na droging kan het glasweefsel overschilderd worden met een verf uit het Sigma Coatings assortiment.

Fiber Glass

Wall Decoration ProGold Efficiency -Preglued glasweefsel wandbekleding

Technische eigenschappen

Productomschrijving

ProGold Preglued Fiber Glass is een gestructureerd glasweefsel voor het afwerken van muren en plafonds. ProGold Preglued is voorgelijmd. De lijmlaag wordt door water geactiveerd. ProGold Preglued is te overschilderen met een verf op waterbasis of op solventbasis.

Eigenschappen

- Voorgelijmd
- Overbrugt voegen en barsten
- Stoot- en slagvast
- Eenvoudig aan te brengen
- Naadloos te verwerken

Samenstelling**PG 90 GL**

100% glasweefsel

Gewicht180 g/m²**Afmeting (b x l)**

1m x 50m

**Brandreactieklasse
volgens EN13501-1 norm**

Euroklasse B-s1, d0 op ondergrond A1 of A2

Certificaten

OekoTex* volgens Standaard 100: klasse 1

Lijm (aangewezen)

voorgelijmd, te activeren door middel van een aangepast inlijmapparaat

Lijmverbruik (indicatief)

n.v.t.

Verfverbruik (indicatief)350 - 500 g/m² (watergedragen, 2 lagen)**Muurzijde**

Binnenkant van de rol

* De glasweefsels zijn gecertificeerd met de Oeko-Tex standaard 100 met kwaliteitsklasse 1, wat garandeert dat de glasweefsels op de meest ecologische manier geproduceerd en verpakt worden.