

BONDEX GLITZER-EFFEKT

- Zusatz zum Einrühren in BONDEX GLITZER-BASIS.
- Exklusiver und besondere Glitzer-Effekte in Gold, Silber oder Glimmer Optik
- Der Glitzer Mix bestehend aus BONDEX GLITZER-BASIS und BONDEX GLITZER-EFFEKT dient zur dekorativen Gestaltung von unbehandelten Dekorations- und Gestaltungselementen, Möbelstücken und für dekorativer Anstrich auf Innenwänden.

1. Allgemeine Beschreibung

1.1	Produktbezeichnung	BONDEX GLITZER-EFFEKT
1.2	Hersteller	PPG Coatings Deutschland GmbH
1.3	Produktart	Wässriger Zusatz zum Einrühren in BONDEX GLITZER-BASIS
1.4	Anwendung	Innen. Glitzer Mix für Dekorations- und Gestaltungselemente wie z.B. Bilder- und Objektrahmen, Holzbuchstaben, Schatullen, Holzdosen, Holzboxen, Steckelemente sowie dekorative Möbelstücke ohne mechanische Belastung. Zusätzlich geeignet als dekorativer Anstrich auf Innenwänden.
1.5	Produktwirkung	Verleiht BONDEX GLITZER-BASIS einen glitzernden, funkelnden Effekt
1.6	Farbton	<ul style="list-style-type: none"> • Silber • Gold • Glimmer
		Der Glitzer-Effekt wird von der Untergrundbeschaffenheit und Untergrundstruktur mitbestimmt. Vor der Verwendung empfehlen wir immer einen Probeanstrich, spätere Beanstandungen können nicht anerkannt werden.
1.7	Lieferform	Flüssig.
1.8	Verpackung	0,1 Liter
1.9	Mischungsverhältnis	100 ml BONDEX GLITZER-EFFEKT reicht für 500 ml BONDEX GLITZER-BASIS.

2. Zusammensetzung / Eigenschaften

2.1	Inhaltsstoffe	Effektpigmente, Acrylatemulsion, Wasser, Additive, Konservierungsmittel. Enthält 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
2.2	Lösemittel	Wasser.
2.3	EU Grenzwert	(Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC.
2.4	Geruch	Geruchsarm. Nach dem Trocknen geruchlos.
2.5	Verbrauch	100 ml BONDEX GLITZER-EFFEKT reicht für 500 ml BONDEX GLITZER-BASIS. Genaue Verbrauchswerte entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt von BONDEX GLITZER-BASIS.
2.9	Verdünnung	Gebrauchsfertig.

BONDEX GLITZER-EFFEKT

- 2.10 Lagerfähigkeit In nicht angebrochenen Gebinden ca. 1 Jahre haltbar. Kühl, trocken aber frostfrei lagern und transportieren.

3. Verarbeitung

- 3.1 Verarbeitungshinweise Vor Gebrauch gut aufrühren. Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter + 10°C und/oder relativer Luftfeuchtigkeit > 80%. Um Farbtongleichheit zu gewährleisten, nur Material mit gleicher Chargen-Nr. an einer Fläche verarbeiten.

Rühren Sie 100 ml BONDEX GLITZER-EFFEKT in 500 ml BONDEX GLITZER-BASIS. Vor und während des Gebrauchs stets gut aufrühren, damit sich der BONDEX GLITZER-EFFEKT nicht am Gebindeboden absetzt. Verarbeiten Sie die fertig angemischte Farbe unmittelbar nach der Mischung, spätestens jedoch nach 14 Tagen.

Weitere Informationen zur Untergrundvorbehandlung sowie Verarbeitung entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt BONDEX GLITZER-Basis.

- 3.2 Reinigung der Werkzeuge Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

4. Sicherheits-Ratschläge / Gefahren-Hinweise

Beachten Sie bitte das zugehörige Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann im Internet unter www.bondex.de abgerufen werden.

Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden

Wiederholter Haut-Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Kennzeichnungshinweise auf den Gebinde-Etiketten sind zu beachten.

Bondex-Service-Center:

Falls Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gern.

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet www.bondex.de:

☎+49 (0) 234 / 869 492 / 📠+49 (0) 234 / 869 380

Giftnotruf Berlin: ☎ +49 (0) 30 / 30 686 700

Ist Ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer:

☎+49 (0) 234 / 869 492

5. Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit eingetrockneten Resten als Hausmüll oder Baustellenschutt entsorgen. Gebinde mit nicht eingetrockneten Resten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. Flüssige Farbreste nach Abfallschlüssel-Nr. 080112 (gemäß AVV) entsorgen.

ADR/RID: Kein Gefahrgut / Wassergefährdungsklasse: WGK 1, nach VwVwS

Weitere Entsorgungshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

BONDEX GLITZER-EFFEKT

7. Allgemeine Hinweise

Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation/Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von Bondex Glitzer-Effekt seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, Bondex Glitzer-Effekt für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen. Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere Anwendungstechnik. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Bei Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.