

Diamond
Diamond
Diamond
Diamond

Wall Decoration Revêtement mural intissé à peindre

Général

- Revêtement mural à dimensions stables sur non-tissé
- Application facile
- Résistant aux frottements et chocs
- Recouvre crevasses et fissures
- Joints invisibles
- Facilité d'entretien
- Difficilement inflammable
- Peut être peint avec toute peinture en phase aqueuse
- Pas d'irritation lors du placement
- Sans fibre de verre



ProGold *Diamond* et Sigma Coatings. La combinaison par excellence.

Des murs recouverts d'une référence ProGold Diamond exigent une excellente finition. Une finition qui peut être obtenue avec une peinture en phase aqueuse de l'assortiment Sigma Coatings. Aussi bien les peintures murales standards, les peintures SigmaCare et même les peintures à effets décoratifs.

La collection ProGold Diamond contient 39 références dont 2 intissés unis en 130 et 150 gr.

Méthode de pose

Support

Le support doit être sec, propre solide, légèrement absorbant et lisse.

Pose

Encoller le support d'une manière égale à l'aide d'un rouleau ProGold ou à l'aide d'une machine à encoller. Poser les lés sur la surface encollée et les maroufler à l'aide d'une roulette à joints ProGold ou d'une spatule à maroufler ProGold et découper les chutes à l'aide de la spatule et d'un cutter ProGold. Poser les bandes à joints vifs. Lessiver immédiatement les taches de colle comme prescrit par le fabricant.

Mise en peinture

Après séchage, peindre avec des peintures latex ou acryliques de l'assortiment Sigma Coatings. Utiliser de préférence une peinture acrylique sans plastifiant. Il se peut que les références structurées peuvent être un peu collantes quand elles sont peintes avec une peinture autre que mate et en phase aqueuse.

Diamond
Diamond
Diamond
Diamond

Wall Decoration Revêtement mural intissé à peindre

Caractéristiques techniques

Description	ProGold Diamond est un revêtement mural structuré hyper-solide sur non-tissé, destiné à la finition des murs et plafonds. Le produit est une alternative à la fibre de verre. ProGold Diamond est à peindre avec une peinture à base d'eau. (DIN EN 234).
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none">- Après finition, hyper-solide (DIN EN 259)- Résiste aux griffes- Recouvre légères crevasses et fissures- Dimension stable- Pose rapide grâce à l'encollage du mur (pas de temps de détrempage)- Joints invisibles- Sans fibre de verre, la structure ne s'effiloche pas et n'irrite pas la peau- Souple et agréable à travailler- L'intissé ne laisse pas pénétrer la colle- Respirant (DIN 53122)- 100% lessivable- Même après plusieurs couche de peinture, Diamond reste 100% strippable- Revêtement mural de qualité, respectant l'environnement, produit selon les normes sévères RAL et contrôlé par l'institut FhG/WKI à Braunschweig- Pas d'aldéhyde formique, de métaux lourds toxiques, de plastifiants volatils, de chlorure vinylique (monomer), de chlorofluorocarbones et de solvants chlorés ou contenant des arômes
Composition	Revêtement mural à dimensions stables sur non-tissé
Dimension (larg. x long.)	1m06 m x 25 m (structuré) 1m x 25m (uni)
Réaction au feu	Difficilement inflammable Norme allemande B1 (DIN 4102) Norme française M1
Colle	ProGold Colle Transparente PG192000
Utilisation	Pour habitations privées et bâtiments publics, hôtels, bureaux, hôpitaux, écoles, etc Peut être utilisé sur tout support plat.