

Kenmerkenblad

COLLIX AC TOP CLEAN MAT

Matte, zeer goed reinigbare kunstharsdispersiemuurverf voor binnen


Algemeen	
Kenmerken	<p>Zeer goed reinigbaar (na een maand). Glanst niet op. Goede dekking. Uitstekende schrobvastheid. Na een maand schrobvast volgens EN 13300, klasse 1. Oplosmiddel- en emissievrij. Goede elasticiteit. De meest voorkomende vlekken zijn te verwijderen met behulp van een doek of spons met water en zeep. Uitstekende hechting op geschikte ondergronden. Voldoet aan BREEAM HEA9. DUBOkeur gecertificeerd.</p>
Toepassing / Ondergrond	<p>Op minerale ondergronden, zoals schuurwerk, beton, pleisterwerk, metselwerk en gipskartonplaten.</p> <p>De ondergrond dient volledig afgebonden en draagkrachtig te zijn. Vochtpercentage van minerale ondergronden max. 4%, uitgezonderd gipsgebonden ondergronden. Dit is max. 1%. Behandeling van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product.</p>

Verwerking	
Verwerkingsmethode	Door middel van kwast of verfrol.
Rendement	7-8 m ² /liter, afhankelijk van de vorm van het object, de applicatiemethode, aard en conditie van de ondergrond.
Verdunningstype	Leidingwater.
Verwerkingsgegevens	<p>Strijken / rollen Verdunning: 0-5%.</p> <p>Voor juiste applicatie en droging is het volgende nodig: De ondergrond- en omgevingstemperatuur moet boven 5°C zijn. De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 85%.</p>
Reiniging gereedschap	Direct na gebruik met leidingwater en wasmiddel.

Kenmerkenblad

COLLIX AC TOP CLEAN MAT

Technische gegevens		
Dichtheid	Ca. 1,31 g/cm ³ .	
Vastestofgehalte	Ca. 39,9 vol.%.	
Glans	Mat.	
Droogtijden	Bij 23°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%: Droog na ca. 1 uur, Overschilderbaar na ca. 6 uur.	
Vlampunt	N.v.t.	
Opslag en houdbaarheid	In een gesloten, originele verpakking, bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C, niet blootgesteld aan direct zonlicht, tenminste 12 maanden.	
Veiligheidsvoorschriften	Zie productveiligheidsblad.	
Kleur / verpakking	Wit en lichte kleuren	plastic emmer van 10 liter
	Wit en nagenoeg alle kleuren	plastic emmer van 5 liter

Keurmerken	
	klik hier voor certificaat