

BONDEX BALLEN MATTIERUNG

- Düninflüssiger, sehr füllkräftiger Überzug für viele Holzoberflächen im Innenbereich.
- Verleiht Möbelstücken einen dünnen, matten Überzug.
- Schnelltrocknend
- Verarbeitung mit Handballen.

1. Allgemeine Beschreibung

1.1	Produktbezeichnung	BONDEX BALLEN MATTIERUNG
1.2	Hersteller	PPG Coatings Deutschland GmbH.
1.3	Produktart	Lösemittelhaltige Ballen – Mattierung auf Nitrocellulosebasis.
1.4	Anwendung	Innen: Lackierte geeignete Möbelstücke und Innentüren.
1.5	Produktwirkung	Düninflüssiger, sehr füllkräftiger Überzug auf Schellackbasis. Je häufiger die Ballen – Mattierung aufgetragen wird, desto glänzender die Oberfläche.
1.6	Farbton	Farblos. Die Farbwirkung wird von der Holzart und Holzfarbe mitbestimmt. Probeanstrich anlegen.
1.7	Lieferform	Flüssig.
1.8	Verpackung	250 ml

2.0 Zusammensetzung / Eigenschaften

2.1	Inhaltsstoffe	Nitrocellulose.
2.2	Lösemittel	-

BONDEX BALLEN MATTIERUNG

2.3	VOC-Gehalt	-
2.4	Geruch	Arttypisch. Nach dem Trocknen geruchlos.
2.5	Verbrauch	60 - 80 ml/m ² je Anstrich in Abhängigkeit von Oberflächenbeschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes. 1 Liter reicht für bis zu 14 m ² . Genaue Menge durch Probeauftrag ermitteln.
2.6	Trocknungszeit	Bei 23°C / 60 % rel. Luftfeuchtigkeit, nach ca. 24 Stunden trocken und griffest. Bei niedrigen Temperaturen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit wird die Trockenzeit verlängert. Probeanstrich durchführen.
2.7	Verdünnung	Unverdünnt anwenden.
2.8	Lagerfähigkeit	In nicht angebrochenen Gebinden ca. 2 Jahre haltbar. Gebinde nach Gebrauch gut verschließen und kurz auf den Kopf stellen. Kühl, trocken aber frostfrei lagern und transportieren.
3.	Untergrund	
3.1	Untergrundart	Lackierte Möbel und Innentüren aus Holz.
3.2	Untergrundbeschaffenheit	Der Untergrund muß trocken, sauber, tragfähig, fett-, öl- und wachsfrei sein.
3.3	Vorbehandlung	Harzstellen auskratzen und mit geeignetem Mittel (z.B. Nitro-Universalverdünnung) reinigen. Ausharzungen sind mit beschichtungstechnischen Maßnahmen nicht zu verhindern.
3.4	Holzfeuchtigkeit	max. 18 %

BONDEX BALLEN MATTIERUNG

4. Verarbeitung

- 4.1 Auftragsverfahren Mit einem Ballen (z.B. Baumwoll-Stoffballen). Je häufiger die Ballen – Mattierung aufgetragen wird, desto glänzender die Oberfläche.
- 4.2 Verarbeitungshinweise Vor Gebrauch gut aufrühren bzw. schütteln. Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter + 10°C und/oder relativer Luftfeuchtigkeit > 80%. Um Farbtongleichheit zu gewährleisten, nur Material mit gleicher Chargen-Nr. an einer Fläche verarbeiten. Holzinhaltsstoffe verschmutzen manchmal angrenzende Flächen bzw. Steinböden (dunkle oder farbige Ausläufer). Sie werden über Hirnholzflächen ausgewaschen. Deshalb Hirnholz (End- und Schnittstellen) mit zusätzlichen Anstrichen bis zur Fasersättigung behandeln. Holztypische Eigenschaften, z.B. Verfärbungen durch Holzinhaltsstoffe sowie Farbtonveränderungen bei modifizierten Hölzern können durch die Behandlung mit Lack nicht vermieden werden.
- 4.3 Erstbeschichtung Mittels Ballen, ein – bis zweischichtiger dünner Auftrag. Je häufiger die Ballen – Mattierung aufgetragen wird, desto glänzender die Oberfläche.
- 4.4 Renovierungsbeschichtung Bei Bedarf, wird eine einmalige Nachpflege mit BONDEX BALLEN MATTIERUNG empfohlen.
- Die endbeschichteten Holzflächen regelmäßig inspizieren. Kleine Schäden sofort ausbessern – dadurch verlängert sich die Haltbarkeit.**
- 4.5 Reinigung der Werkzeuge Bondex Verdünnung auf Nitrobasis.

BONDEX BALLEEN MATTIERUNG

5. Sicherheitshinweise

Produkt-Code: -

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Aerosol / Dampf nicht einatmen. Bei Berührung mit den Augen oder mit der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen, ggf. Arzt konsultieren. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen. Das Produkt kann sich selbst entzünden, wenn es z.B. stark erwärmt wird oder mit Funken in Berührung kommt. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten. Bei Notfällen z. B. Verschlucken, erteilt Auskunft: Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen Berlin, 030-30686790.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

6. Entsorgung

Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Restlos entleerte Gebinde können zum Recycling gegeben werden. Produktreste bei den zuständigen Sammelstellen abgeben. Abfallverzeichnis - Verordnung (AVV): 08 01 11.

7. Allgemeine Hinweise

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Offene Flammen vermeiden. Nur in Originalgebinden aufbewahren.

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von BONDEX BALLEEN MATTIERUNG seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, BONDEX BALLEEN MATTIERUNG für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen.

Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere Anwendungstechnik. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Bei Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.