

Sigma Memo Paint. Social media voor thuis.



De
schrijf-
wis-schrijf
verf.



Uw resultaat telt. Sigma.

Sigma heeft iets nieuws: Memo Paint.

Met Sigma Memo Paint worden gladde oppervlakken beschrijf- & wisbaar met whiteboard-markers en krijtstiften. Leuk voor in de hal, keuken of werkkamer. Sigma Memo Paint is gemakkelijk verwerkbaar en in twee lagen aan te brengen. De verf is transparant: u kunt Sigma Memo Paint dus gebruiken over iedere kleur en op iedere egale ondergrond. De praktische en creatieve mogelijkheden zijn eindeloos.

DE VOORDELEN VAN SIGMA MEMO PAINT

- Toepasbaar op elke kleur
- Aan te brengen op elke gladde ondergrond; muren, deuren, kasten etc.*
- Alle benodigdheden voor de klus in 1 handige box
- Whiteboard (op kleur) zonder boorgaten
- Overschilderbaar

* Let op met ondergronden van metaal of kunststof, neem contact op met Sigma voor meer informatie.



Volg de onderstaande stappen om Sigma Memo Paint op de juiste manier aan te brengen.

Sigma Memo Paint. Stap voor stap.



1. Het beste resultaat wordt bereikt als u Sigma Memo Paint aanbrengt op een gladde ondergrond waarop een watergedragen lak- of muurverf is aangebracht. Bestaande verflagen grondig reinigen. Laklagen matteren. Pas geschilderde ondergronden minimaal 3 dagen laten drogen.
2. Plak het gebied rondom het te behandelen oppervlak af met Fineline-Tape.
3. Leg ProGold Afdekzeil op de ondergrond ter bescherming.
4. Bij het voorbereiden (mengen) en aanbrengen van Sigma Memo Paint nitril handschoenen en een veiligheidsbril dragen.



5. Voorbereiden Sigma Memo Paint:
 - Voeg de verhardercomponent toe aan de basiscomponent.
 - Meng de componenten met een roerhout gedurende 3 minuten zorgvuldig tot een homogeen mengsel.



6. Aanbrengen Sigma Memo Paint:
 - Gaat u een muur schilderen, gebruik de ProGold Verfrol Velours.
 - Gaat u bijvoorbeeld een houten deur schilderen, gebruik dan de ProGold Viltrol.
 - Breng Sigma Memo Paint aan van beneden naar boven.

Inhoud Sigma Memo Paint kit

- Sigma Memo Paint Basis
- Sigma Memo Paint Verharder
- ProGold verfrol Vilt 10 cm
- ProGold verfrol Velours 18 cm
- ProGold nitril handschoen
- Afdekfolie
- Roerhoutje

- Gaat u een liggend oppervlak behandelen, bijvoorbeeld een tafel, plaats na applicatie het voorwerp dan verticaal voor een optimale vloeïng van de Sigma Memo Paint.
- Verwerk Sigma Memo Paint binnen 4 uur na menging.
- Breng de tweede laag aan na 5 minuten tot maximaal 1 uur.
- Ventileer de ruimte tijdens het aanbrengen en het drogen van de Sigma Memo Paint goed.



7. Sigma Memo Paint is na 7 dagen beschrijfbaar en reinigbaar.



8. Beschrijf Sigma Memo Paint met niet permanente stiften, zoals whiteboardstiften of chalkmarkers.
9. Reinigen van het beschreven oppervlak kan worden uitgevoerd met een zachte (vochtige) doek in combinatie met onder andere whiteboard reinigungspray, Glassex of ProGold Reinigungsdoekjes.

Wilt u meer informatie? Kijk op sigma.nl



Sigma staat waar u voor staat. Dat kan een prachtig afgerond project zijn, kostenefficiënt onderhoud, esthetisch én functioneel kleuradvies, maar evengoed een strak gelakte voordeur. Dus luisteren en leren we, en werken we dagelijks aan producten en diensten die u helpen het beste uit uzelf te halen. Zo wordt ieder project een succes. Van groot tot klein. Onze kennis delen we graag en actief met u. Of het nu gaat over techniek, materiaal, kleur of duurzaam onderhoud. En we blijven ons voortdurend verbeteren. Dus investeren we continu in slimme, toekomstgerichte oplossingen. Dit alles met maar één doel voor ogen: een resultaat waar u trots op kunt zijn. Nu en straks. Keer op keer.

Uw resultaat telt. Sigma.



PPG Coatings Nederland B.V.

Sigma Coatings Nederland Postbus 42 1420 AA Uithoorn

T (0297) 54 19 11 info@sigma.nl www.sigma.nl

Sigma klantenservice T (0297) 54 12 34

Technisch Centrum T (0297) 54 18 89

