

Fiber Glass

Wall Decoration ProGold Comfort - Fungi glasweefsel wandbekleding

Algemeen

De aandacht voor hygiënisch comfort is nog nooit zo sterk geweest. Immers, onze ruimtes worden steeds vaker geconfronteerd met onzichtbare omgevingsmicro-organismen. In omgevingen zoals kinderkamers en slaapkamers maar zeker in een ziekenhuis- en rusthuisomgeving kunnen deze micro-organismen zeer schadelijk zijn voor de gezondheid van de bewoner.

ProGold Fungi glasweefsel is speciaal ontwikkeld ter preventie van schimmel- en bacterievorming. Samen met de bacterie- en schimmelbestendige verf SigmaCare Immun en SigmaCare Fungi van Sigma vormt dit totaal concept een uniek en extra hygiënisch schild, waardoor zich geen organismen in de ondergrond kunnen nestelen, noch op de beschildeerde oppervlakte.

De collectie ProGold Fungi glasweefsel bestaat uit 2 referenties:

Referentie	ProGoldnummer
PG 80 FU	194501
PG 90 FU	194502

Plaatsing

Ondergrond

De ondergrond moet droog, zuiver, vast, licht absorberend en vlak zijn.

Plaatsing

De lijm met een ProGold vachtrol gelijkmatig op de muur aanbrengen. De banen in de lijm leggen en met een ProGold gummirol of de ProGold behangspatel aandrukken. Het overtollige materiaal boven en beneden met de spatel en een ProGold afbreekmesje afsnijden. Volgende banen naad tegen naad kleven. Lijmvlekken onmiddellijk verwijderen.

Fiber Glass

Wall Decoration ProGold Comfort - Fungi glasweefsel wandbekleding

Technische eigenschappen

Productomschrijving

ProGold Fungi Fiber Glass is een gestructureerd glasweefsel voor het afwerken van muren en plafonds. ProGold Fungi is te overschilderen met een verf op waterbasis of op solventbasis (bij voorkeur SigmaCare Fungi).

Eigenschappen

- Preventie van schimmel- en bacterievorming
- Maatvast
- Overbruggt voegen en barsten
- Stoot- en slagvast
- Eenvoudig aan te brengen
- Naadloos te verwerken

Samenstelling

100% glasweefsel

Gewicht

115 g/m²

130 g/m²

Afmeting (b x l)

1m x 50m

Brandreactieklasse volgens EN13501-1 norm

Euroklasse B-s1, d0 op ondergrond A1 of A2

Certificaten

OekoTex* volgens Standaard 100: klasse 1

Lijm (aangewezen)

ProGold Glasweefsellijm 2000
Eventueel aangebracht met behulp van een inlijmapparaat

Lijmverbruik (indicatief)

250 g/m²

Verfverbruik (indicatief)

350 - 500 g/m² (watergedragen, 2 lagen)

Muurzijde

Binnenkant van de rol

* De glasweefsels zijn gecertificeerd met de Oeko-Tex standaard 100 met kwaliteitsklasse 1, wat garandeert dat de glasweefsels op de meest ecologische manier geproduceerd en verpakt worden.