

Fiber Glass

Wall Decoration ProGold Comfort - CleanAir revêtement mural fibre de verre

Général

La pollution de l'air intérieur devient une préoccupation de plus en plus importante, tant pour les habitations privées que pour les bâtiments publics. La fibre de verre ProGold CleanAir contribue à la réduction des composants nocifs contenus dans les composés organiques volatils, comme le formaldéhyde, qui se nichent dans de nombreux sols, meubles et matériaux de construction.

Grâce à une grande capacité d'absorption, ProGold CleanAir a pour effet de purifier l'air et de rendre l'environnement idéal pour les personnes sensibles aux migraines, irritations et affections chroniques des voies respiratoires. Testé par APAVE, ProGold CleanAir garantit une efficacité pendant 10 ans, même après quatre couches de peinture murale (y compris un entretien).

La collection fibre de verre ProGold Fungi contient 2 références:

Référence	N° ProGold
PG 80 CA	194401
PG 90 CA	194402

Méthode de pose

Support

Le support doit être sec, propre, solide, légèrement absorbant et lisse.

Pose

Découper la fibre avec un cutter ou éventuellement des ciseaux (à la hauteur de la pièce en comptant 5 à 10 cm de plus). Sur la largeur de 1 à 2 bandes, appliquer la colle pour fibre de verre ProGold de façon uniforme à l'aide d'un rouleau en peau de mouton ou utiliser une machine à encoller. N'appliquer la colle que si la fibre peut être posée dans les 20 minutes. Poser la première bande le long d'un fil à plomb et pousser contre le mur avec une spatule à maroufler dans un mouvement descendant. Découper la fibre qui dépasse au niveau du plafond et de la plinthe.

Les corrections sont possibles pendant un certain temps. Procéder de la même manière pour les autres bandes de fibre : chaque bande est appliquée le long de la précédente (bord à bord). Après séchage, la fibre de verre peut être peinte avec une peinture de l'assortiment Sigma Coatings.

Fiber Glass

Wall Decoration ProGold Comfort - CleanAir revêtement mural fibre de verre

Caractéristiques techniques

Description

ProGold Comfort CleanAir est une fibre de verre structurée pour la finition de murs et plafonds. ProGold CleanAir peut être repeint avec une peinture en phase aqueuse ou solvantée (de préférence SigmaCare CleanAir).

Caractéristiques

- Effet de purification de l'air
- Dimension stable
- Recouvre crevasses et fissures
- Résistant aux frottements et chocs
- Application facile
- Joints invisibles

Composition

100% fibre de verre

Masse surfacique

120 g/m²

135 g/m²

Dimension (long.x larg.)

1m x 50m

Réaction au feu selon la norme EN13501-1

Euroclass B-s1, d0 sur support A1 ou A2

Certificat

OekoTex* selon le Standard 100: Classe 1

Colle (indiquée)

ProGold Colle pour fibre de verre 2000
(éventuellement appliquer à l'aide d'une machine à encoller appropriée)

Consommation en colle (indicative)

250 g/m²

Consommation en peinture (indicative)

350 - 500 g/m² (en phase aqueuse, 2 couches)

Côté mural

A l'intérieur du rouleau

* Les fibres de verre sont certifiées avec le OekoTex standard 100: Classe 1. Ceci garantit une production et un emballage écologique.