

Sigma Sprøjtespartel Grov

MBK typebetegnelse	Sigma Sprøjtespartel Grov.	
Beskrivelse	Indvendig brugsklar spartelmasse på basis af vinylacetatcopolymer.	
Anvendelse	Sigma Sprøjtespartel Grov er en færdigblandet grovkornet letspartelmasse med lav vægtfylde og høj fyldningsgrad, der udmærker sig ved at være særdeles let at påføre og slibe. Spartelmassen har en konsistens, der er tilpasset til påføring med markedets gængse sprøjteudstyr. Spartelmassen anvendes indendørs til ud- og bredspartling af vægge og lofter af puds, beton, letbeton, gipsplader m.m. i tørre rum. Dette gør den velegnet til fuldspartling på beton, gips eller tidligere behandlede overflader.	
Egenskaber	Kan anvendes i lagtykkelser på op til 6 mm. Påføring af tykkere lagtykkelser forlænger tørretiden væsentligt og det kan da være en fordel at påføre spartelmassen ad flere gange og den skal være tæt på gennemtør mellem hver spartling.	
Farver og glans	Lys grå.	
Basisoplysninger	Fyldstoffer	Lys grå dolomitmarmor.
	Kornstørrelse	Max. 0,30 mm.
	Vægtfylde	0,9 kg/liter.
	Brandfarlighed	Ingen.
Krav til bunden	Alle overflader skal være rene, fri for støv og løse partikler. Eventuel grunding inden spartling kan foretages med mikrodispers grunder.	
Brugsanvisning	<u>Temperatur</u> Min+10°C til +25°C, ved påføring og hærdning. <u>Fortynding</u> Vand. Skal normalt ikke fortyndes. <u>Påføring</u> Sigma Sprøjtespartel Grov kan påføres med traditionelt påføringsudstyr, der kan påføre sprøjtespartelmasser. <u>Rengøring</u> Værktøj: Straks efter brug i vand.	
Sikkerhedsregler	For malearbejde 00-1.	
Holdbarhed	Ca. 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.	
Emballage	15 ltr. plastemballage.	