SigmaCare Cleanair

MBK typebetegnelse

Plastloftmaling.

Beskrivelse

Opløsningsmiddelfri, vandfortyndbar, luft-hygiejnisk loftmaling til indvendig brug, baseret på acryldispersion. Med innovative fotokatalytiske egenskaber, som aktivt skaber et bedre indeklima ved reduktion af organiske opløsningsmidler i luften.

Anvendelse

Fortrinsvis til lofter af puds, beton, letbeton, gipskartonplader m.m., samt til tidligere malede og rengjorte overflader. Ideelt til brug på hoteller, kontorer, plejehjem, hospitaler, restauranter, caféer, skoler, børnehaver, etc.

Egenskaber

Særdeles god dækkeevne (EN klasse 1), vaskbar, diffusionsåben og alkalibestandig.

Farver og glans

Hvid. Mat.

Basisoplysninger v. 23ºC, 50% RF

Bindemiddel	Acryldispersion
Pigment	Titandioxyd + fyldstoffer.
Tørstofindhold	Vægt %: 50, Vol %: 29.
Tørretid	Ca. 1-2 timer.
Overmalbar	Efter 4 - 6 timer.
Vaskbarhed	Efter EN 13300: klasse 3.
Brandfarlighed	Ingen.

Forbrug

6 - 8 m²/ltr., afhængig af bundens karakter og påføringsmetode.

Krav til bunden

Bunden skal være ren, tør og smittefri. Ny bund og let smittende overflade grundes med Sigma Mikrodispersgrunder. Tidligere malede overflader rengøres med Grundrengøring. Kan ikke benyttes på porøse og stærkt sugende overflader.

Brugsanvisning

Temperatur
Min. +6ºC og max. 85% RF ved påføring og hærdning.

Fortynding
Vand.

Påføring
Pensel, rulle eller airless-sprøjte.

Rengøring
Værktøj: Straks efter brug i vand.

Genbehandling
Loftet afvaskes med Grundrengøring til ikke smittende overflade derefter grundes med Sigma Mikrodispersgrunder, før der males igen.

Sikkerhedsregler

For malearbejde 00-1.

Holdbarhed

Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.

Emballage

5 og 10 ltr. plastemballage.

Databladet opdateres i takt med produktets og lovgivningens udvikling.
Kontrollér derfor altid, om De har det sidst opdaterede.