

# Brander Reno Filler LW

<b>OMSCHRIJVING</b>	Superlichte, universele, kant-en-klare renovatiepasta voor buiten en binnen.
<b>GEBRUIKSDOEL</b>	Voor het herstellen van scheuren, barsten en gaten in meestal één behandeling. Kan worden toegepast op beton, steen, pleisterwerk, gipskartonplaten, cellenbeton en hout. Niet geschikt voor gebruik op mechanisch kwetsbare plekken en horizontale vlakken buiten.
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Minimale krimp.</li><li>- Snel overschilderbaar.</li><li>- Goede hechting.</li></ul>
<b>KLEUREN EN GLANS</b>	Wit.  Gezien de minerale oorsprong van de gebruikte grondstoffen, zijn geringe kleurafwijkingen tussen twee partijen soms mogelijk.
<b>VERPAKKING</b>	Plastic emmer van 1 en 4 liter.
<b>BASISGEGEVENS</b>	Dichtheid : 0,45 kg/dm <sup>3</sup> Vaste stof gehalte : ca. 45 gew.% Houdbaarheid : 12 maanden in gesloten originele verpakking. Koel, droog en vorstvrij bewaren. Vlampunt : niet van toepassing.  <b>Droogtijden bepaald bij 23°C en 50% R.V.</b> Droog na : 30 minuten tot 24 uur, afhankelijk van de aangebrachte laagdikte en omstandigheden Overschilderbaar na : ca. 2 uur met watergedragen verf. ca. 24 uur met oplosmiddelhoudende verf. Doorgedroogd : ca. 72 uur.
<b>VERBRUIK</b>	Afhankelijk van ondergrond en toepassing, laagdikte bereik 5 tot 30 mm..
<b>ONDERGROND-CONDITIE</b>	De ondergrond moet goed hechtend, droog (indicatie protimeter groen), vrij van stof en lossingsmiddel zijn. Sterk zuigende en/of licht poederende ondergronden voorstrijken met Brander Haftgrund (1:4 verdund).

# Brander Reno Filler LW

**VERWERKINGS-  
CONDITIES**

Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 5°C en 35°C.

**INSTRUCTIES VOOR  
GEBRUIK****Verunning**

Geen, materiaal is gereed voor verwerking. Bij doormenging zal het product smeüiger worden.

**Applicatiemethode**

Brander Reno Filler LW met een spatel aanbrengen en gladstrijken. Grotere gaten bij voorkeur vullen in twee lagen.

**Reiniging gereedschap**

Direct na gebruik met leidingwater.

**VEILIGHEIDS-  
MAATREGELEN**

Zie productveiligheidsblad van Brander Reno filler LW.

**REFERENTIES****Informatieblad**

Toelichting op de Brander kenmerkenbladen

**Nummer**

1390

EMG: 10103DN6313

PPG Coatings Nederland B.V. / Brander Afbouwprodukten, Postbus 2437, 5202 CK, 's-Hertogenbosch. Tel: (073) 627 17 77, Fax: (073) 622 05 70, e-mail: info@brander.nl, website: www.branter.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten. Brander Afbouwprodukten is een merk van PPG.

juni 2015  
Pagina 2/2

Vanzelfsprekend

